



TW-70N 仕様

1 外形寸法	857×1394×1497 mm
搬入寸法	745×1234×1497 mm
2 ホールディングタンク満容量	15 リットル
3 電源	三相 200V 接地型3極プラグ 20A 250V コード3m付 50/60Hz 12.2/11.4A
攪拌モーター	三相 200V 750W
ポンプモーター	三相 200V 200W、ゴムロータ時 1/10減速 金属ロータ時 1/5減速
※ブレンダーモーター	単相 200V 25W、1/20減速
チラーユニット	単相 100V 345W
コンプレッサー	単相 100V 190W
4 回転数	
攪拌回転数	0~2000 rpm 50/60Hz
ポンプ回転数	ゴムロータ時 20~300 rpm 50/60Hz 金属ロータ時 40~600 rpm 50/60Hz
5 生産能力	20~70kg/h
6 本体重量	約260 kg
7 オプション	ミキシングヘッド 溶接ピン構造 ロータリーポンプ 金属製ローター ※ TWMX-70接続時 ブレンダーユニット無し




ブレンダーユニット無




TWMX-70接続時

ホールディングタンク(満15L)
蓋付き



1234 搬入寸法



※オプション
ポンプ正転・逆転切換スイッチ
(金属ローター仕様のみ)

操作盤カバー
(取外し可能)


材料吐出口 φ17.3

ヘルール付パイプ15A

ヘルールクランプ1S

レギュレーター

ミキシングヘッド



(外部エア供給時 エア入口 φ6)

給排水口 φ15ホースニップル

電源コード

オーバーフローホース

A矢視図

キャスター(φ100)

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 永松	ターボホイップ 外形図 型式 TW-70N
	個数: 1	設計: 水戸	
	年月日: 2013.09.25	製図: 水戸	
株式会社 愛工舎製作所		図番 OKT-19850E	